PORTAFUSTI E CARRELLI

ACCESSORI OPZIONALI

NOTE TECNICHE

COLORE DI SERIE
come da foto.



0295

PORTAFUSTI SOVRAPPONIBILE FINO A 2 PEZZI (1+1)
per uso sia a terra che su vasche per 2 fusti fino a ø mm. 600 max.
Verniciatura a forno con polvere **arancio RAL 2004.**
Utilizzabile esclusivamente su vasche articoli
0774 - 0776 - 0777 - 0784 - 0804.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (kg)
0295	1170 x 750 x 360	500

0797

CARRELLO LAVAPEZZI
Vasca superiore a tenuta stagna con bordo mm. 50, dotata di rubinetto di scarico, piano in lamiera forata zincata con fori ø mm. 4 e manico. Ruote ø mm. 125 in poliuretano con nucleo in nylon con **rulli** (2 fisse e 2 girevoli).
Portata: Kg. 200.
Verniciatura a forno con polvere **arancio RAL 2004.**

ART.	DIMENSIONI INGOMBRO LxPxH (mm)	DIMENSIONI VASCA LxPxH (mm)
0797	1170 x 710 x 910	1000 x 700 x 50

0772C

CARRELLO CON VASCA A TENUTA STAGNA
con manico e ruote ø mm. 125 in poliuretano con nucleo in nylon con **rulli** (2 fisse e 2 girevoli frenanti). Portata: Kg. 460.
Caratteristiche vasca come art. 0772 (pag. 101).
Verniciatura a forno con polvere
arancio RAL 2004.

Direttiva StawaR

ART.	DIMENSIONI INGOMBRO LxPxH (mm)	DIMENSIONI VASCA LxPxH (mm)
0772C	1500 x 850 x 400/1170	1340 x 850 x 230

0763

PORTAFUSTI IN ACCIAIO
per movimentare fusti da lt. 200, 4 ruote girevoli ø mm. 100 in poliuretano con nucleo in nylon con **rulli**. Portata: Kg. 300.
Zincato.

ART.	DIMENSIONI INGOMBRO (mm)
0763	ø 620 x 135 h

0764

PORTAFUSTI CON VASCA CIRCOLARE
in lamiera di acciaio a tenuta stagna per movimentare fusti da lt. 200, 4 ruote girevoli ø mm. 100 in poliuretano con nucleo in nylon con **rulli**. Portata: Kg. 300.
Verniciatura a forno con polvere **blu RAL 5010.**

ART.	DIMENSIONI INGOMBRO (mm)
0764	ø 620 x 150/275 h