

**DESCRIZIONE:** Serracapicorda idraulici

**CODICE:** B 2193 9400

**Particolarmente adatti per serrare capicorda (terminali di connessione) e giunti di tipo B.T. da 10÷240 mm<sup>2</sup>**

Costruzione extra robusta in acciaio brunito per resistere alle corrosioni

Manici rivestiti con **impugnature in gomma antiscivolo**

**Testa girevole di 180°** per poter eseguire il crimpaggio nella posizione ideale

Apertura a scatto per l'inserimento agevolato delle matrici

Matrici scorrevoli su guide

**Forza di compressione sviluppabile max. 50 kN**

Dimensioni ridotte per operare con facilità anche in poco spazio

**Funzionamento:** serracapicorda manuale a pompa oleodinamica, con scarico automatico della pressione a compressione avvenuta e con dispositivo a leva per l'apertura singola delle matrici

**Assortimento completo di:**

1 serracapicorda idraulico forza max. 50 kN e coppie di matrici come indicato in tabella

In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 440x250x80 mm

**NON SOGGETTO A DIRETTIVA CE**

<b>Lunghezza totale</b>	<b>mm</b>	<b>400</b>
<b>Codice</b>		<b>B 2193 9400</b>
Coppie di matrici	mm <sup>2</sup>	10/16 - 25/35 - 50/70 - 95/120 - 150 - 185 - 240
Peso serracapicorda	kg	2,2
Peso assortimento ca.	kg	4,5

