

**HAZET** Accessori per chiavi a bussola

**Attacco 1/2" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide**

**Leva a cricchetto reversibile con levetta, con testa snodata - DIN 3122 - ISO 3315**

Regolabile da 0°÷90° sia verso l'alto che verso il basso

Con 32 denti

<b>Lunghezza totale</b>	<b>mm</b>	<b>275</b>	<b>510</b>
<b>Codice</b>		<b>A 3169 5000</b>	<b>A 3169 5510</b>
<b>A 3169/5</b>	Cad. €		

**Leva a cricchetto reversibile con levetta - DIN 3122 - ISO 3315 - 5 pz.**

<b>Lunghezza totale</b>	<b>mm</b>	<b>200</b>	<b>275</b>
<b>Codice</b>		<b>A 3169 6200</b>	<b>A 3169 6275</b>
<b>A 3169/6</b>	Cad. €		

**Leva a cricchetto con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido - DIN 3122 - ISO 3315**

Sbloccaggio rapido della chiave a bussola tramite pressione del pulsante a molla che ritrae la sfera di tenuta nel quadro di manovra - Con 32 denti - Lunghezza totale 275 mm

<b>Codice A 3169 6100</b>	<b>A 3169/61</b>	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---

**Leva a cricchetto HiPER - High Performance**

Corpo interamente in acciaio forgiato di alta qualità, resistente alla corrosione Impugnatura ergonomica antiscivolo, insensibile ai liquidi dei freni con specifiche DOT 4 - Protetta contro l'infiltrazione di polvere e residui

Con **dentatura fine a 90 denti** e **angolo di manovra minimo di 4°**, ideale per spazi ristretti

L'utilizzo di innovativi lubrificanti nel meccanismo del cricchetto permette una durata prolungata

**Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo DIN 3122: 1000 Nm**

**Testata per oltre 50.000 serraggi - ISO 3315**

<b>Lunghezza totale</b>	<b>mm</b>	<b>275</b>	<b>415</b>	<b>615</b>
<b>Codice</b>		<b>A 3169 7000</b>	<b>A 3169 7415</b>	<b>A 3169 7615</b>
<b>A 3169/7</b>	Cad. €			

**Snodo cardanico - DIN 3123 - ISO 3316**

Lunghezza totale 70 mm

<b>Codice A 3169 8000</b>	<b>A 3169/8</b>	Cad. €	10
---------------------------	-----------------	--------	----

**Raccordi aumentatori e riduttori - DIN 3123 - ISO 3316 - 10 pz.**

<b>Attacco</b>	<b>1/2" - 3/8"</b>	<b>1/2" - 3/4"</b>	
<b>Codice</b>	<b>A 3169 9001</b>	<b>A 3169 9002</b>	
<b>A 3169/9</b>	Cad. €		
<b>Lunghezza totale</b>	<b>mm</b>	<b>35</b>	<b>50</b>

**Assortimenti di raccordi**

Gr. 6 forniti in alloggiamento in schiuma espansa, dimensioni 172x114 mm

Gr. 7 forniti in astuccio in materiale plastico

<b>Con n° raccordi</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Codice</b>	<b>A 3169 9600</b>	<b>A 3169 9607</b>
<b>A 3169/96</b>	Cad. €	
<b>Composto da</b>	○ 1/4" e ■ 3/8" - ○ 3/8" e ■ 1/4" ○ 3/8" e ■ 1/2" - ○ 1/2" e ■ 3/8" ○ 1/2" e ■ 3/4" - ○ 3/4" e ■ 1/2" ○ 1/4" e ■ 1/4" per bits (inserti)	○ 1/4" / ■ 3/8" - ○ 3/8" / ■ 1/4" ○ 3/8" / ■ 1/2" - ○ 1/2" / ■ 3/8" ○ 1/2" / ■ 3/4" - ○ 3/4" / ■ 1/2" ○ 1/4" e ■ 1/4" per bits (inserti)

**Prolunghe - DIN 3123 - ISO 3316**

<b>Lunghezza totale</b>	<b>mm</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>575</b>	<b>700</b>
<b>Codice</b>	<b>A 3170 ....</b>	<b>1045</b>	<b>1075</b>	<b>1125</b>	<b>1250</b>	<b>1575</b>	<b>1700</b>
<b>A 3170/1</b>	Cad. €						

**Prolunghe orientabili con quadro 1/2" a forma sferoconica**


Angolo di manovra di 12,5° su tutti i lati, ideale per manovrare in zone di difficile accesso - 1 pz. 10

<b>Lunghezza totale</b>	<b>mm</b>	<b>45</b>	<b>125</b>	<b>250</b>
<b>Codice</b>		<b>A 3170 2045</b>	<b>A 3170 2125</b>	<b>A 3170 2250</b>
<b>A 3170/2</b>	Cad. €			

**Bussole portainseriti - Lunghezza totale 35 mm - 10 pz.**

<b>Attacco</b>	<b>1/2" - 1/4"</b>	<b>1/2" - 5/16"</b>
<b>Codice</b>	<b>A 3170 4001</b>	<b>A 3170 4002</b>
<b>A 3170/4</b>	Cad. €	

1/2" 12,5 mm



**HiPER** max. 1000 Nm 90 DENTI

