


**KNIPLEX Pinze per anelli esterni di sicurezza (Seeger)**

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio  
Manici rivestiti in resina termoplastica - Con molla  - Forma robusta, forgiate

Tipo per alberi (anelli esterni)

Con becchi dritti (DIN 5254 A)

Esecuzione standard - Testa pulita - 1

Grandezza	Codice	B 1752/2 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	 pz.
0	B 1752 2000		3÷10	140	6
1	B 1752 2001		10÷25	140	6
2	B 1752 2002		19÷60	180	6
3	B 1752 2003		40÷100	210	6
4	B 1752 2004		85÷140	320	6
5*	B 1752 2005		122÷300	560	1
6*	B 1752 2006		252÷400	570	1

Per alberi (anelli esterni)



3÷10 - 85÷140 mm




\*gr:122÷300 - 252÷400 mm:  
in lamiera di acciaio con punte intercambiabili

Punte di ricambio per B 1752/2 gr. 5 - 6

Adatte per grandezza	5	6
Codice	B 1752 3005	B 1752 3006
B 1752/3	Al paio €	

Esecuzione di precisione - Testa ridotta e fosfatizzata

B 1752/5 - Con fermo regolabile per limitare l'apertura della testa

Grand.	Codice	B 1752/4 Cad. €	Codice	B 1752/5 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	 pz.
0	B 1752 4000		B 1752 5000		3÷10	140	6
1	B 1752 4001		B 1752 5001		10÷25	140	6
2	B 1752 4002		B 1752 5002		19÷60	180	6
3	B 1752 4003		B 1752 5003		40÷100	225	6
4	B 1752 4004		—	—	85÷140	320	6

Grande superficie di contatto:  
rende difficile la fuoriuscita dell'anello  
e garantisce una presa più sicura



B 1752/4




B 1752/5

Vite di fermo per  
regolare l'apertura delle punte

Con becchi piegati a 45°

Esecuzione standard - Testa pulita - 1


Grandezza	Codice	B 1753/1 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	 pz.
0	B 1753 1000		3÷10	130	6
1	B 1753 1001		10÷25	130	6
2	B 1753 1002		19÷60	185	6
3	B 1753 1003		40÷100	210	6
4	B 1753 1004		85÷140	310	6



∠45°  
B 1753/1

Con becchi piegati a 90° (DIN 5254 B)

Esecuzione standard - Testa pulita - 1

Grandezza	Codice	B 1753/2 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	 pz.
0	B 1753 2000		3÷10	125	6
1	B 1753 2001		10÷25	125	6
2	B 1753 2002		19÷60	165	6
3	B 1753 2003		40÷100	200	6
4	B 1753 2004		85÷140	300	6
5*	B 1753 2005		122÷300	570	1
6*	B 1753 2006		252÷400	580	1



∠90°



∠90°

\*gr:122÷300 - 252÷400 mm:  
in lamiera di acciaio con punte intercambiabili

Punte di ricambio per B 1753/2 gr. 5 - 6

Adatte per grandezza	5	6
Codice	B 1753 3005	B 1753 3006
B 1753/3	Al paio €	

Esecuzione di precisione - Testa ridotta e fosfatizzata

B 1753/5 - Con fermo regolabile per limitare l'apertura della testa

Grand.	Codice	B 1753/4 Cad. €	Codice	B 1753/5 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	 pz.
0	B 1753 4000		B 1753 5000		3÷10	130	6
1	B 1753 4001		B 1753 5001		10÷25	130	6
2	B 1753 4002		B 1753 5002		19÷60	165	6
3	B 1753 4003		B 1753 5003		40÷100	210	6
4	B 1753 4004		—	—	85÷140	305	6



B 1753/4

∠90°



B 1753/5

∠90°

Vite di fermo per  
regolare l'apertura delle punte