

Tronchesi a doppia leva

ABC TOOLS

In acciaio al carbonio - Esecuzione brunita

Particolarmente adatto per **reti metalliche**

Con tagliente laterale

Manici in lamiera stampata, parzialmente rivestiti in resina termoplastica

Con vite di fermo per la regolazione delle lame, molla \overline{M} ed anello di chiusura

Taglia filo con \varnothing max. 4 mm - Lunghezza totale **200 mm** - In confezione blister

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|----|
| Codice B 1821 3000 | B 1821/3 | Cad. € | 10 |
|---------------------------|-----------------|--------|----|



ABC TOOLS

In acciaio al cromo-vanadio

Con tagliente centrale

Manici ergonomici in materiale bicomponente

Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza HRc ca. 58-62

Taglia filo a media resistenza \varnothing mm 5,0 - alta resistenza \varnothing 4,0 mm - armonico \varnothing 3,5 mm

Lunghezza totale **200 mm**

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|----|
| Codice B 1845 1200 | B 1845/1 | Cad. € | 10 |
|---------------------------|-----------------|--------|----|



KNIPEX - Mod. «CoBolt»

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio

Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza HRc ca. 64

Con tagliente centrale

Adatti anche per il **taglio di filo armonico** e per il taglio di bulloni, chiodi, rivetti e viti

Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forza ca. 60% in meno rispetto ai tronchesi aventi la stessa lunghezza

Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e il tiraggio di filo con \varnothing min. 1 mm

B 1849 - Manici rivestiti in resina termoplastica

B 1849/1 - Manici ergonomici in materiale bicomponente

B 1849/2 - Con **anello di sicurezza** saldato nell'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta
Carico di rottura 400 N

B 1850 - Con **molla a bovolo** \overline{M} e fermo di chiusura
Manici ergonomici in materiale bicomponente



B 1849 ÷ B 1850 gr. 200 mm
Con tagliente micro-strutturato per il taglio facilitato di grosse sezioni e articolazione con superfici di contatto

| Lunghezza totale | mm | 160 | 200* | 250 |
|--|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | B 1849 0160 | B 1849 0000 | B 1849 0250 |
| B 1849 | Cad. € | | | |
| Codice | | — | B 1849 1000 | — |
| B 1849/1 | Cad. € | — | | — |
| Codice | | — | B 1849 2200 | — |
| B 1849/2 | Cad. € | — | | — |
| Codice | | — | B 1850 0000 | — |
| B 1850 | Cad. € | — | | — |
| Taglia filo a media resistenza \varnothing | mm | 4,4 | 5,2 | 5,6 |
| Taglia filo a alta resistenza \varnothing | mm | 3,2 | 4,0 | 4,0 |
| Taglia filo armonico \varnothing | mm | 3,0 | 3,6 | 3,8 |

* La gr. 200 con tagliente micro-strutturato per il taglio facilitato di grosse sezioni

Esecuzione con incavo vicino al fulcro per posizionare al meglio i fili a spessore maggiorato da troncare

Adatto per il **taglio delle aste di sospensione di controsoffitti**

Manici rivestiti in resina termoplastica

| Lunghezza totale | mm | 200 | 250 |
|--|--------|--------------------|--------------------|
| Codice | | B 1851 0000 | B 1851 0250 |
| B 1851 | Cad. € | | |
| Taglia filo a media resistenza \varnothing | mm | 5,2 | 6,0 |
| Taglia filo a alta resistenza \varnothing | mm | 4,0 | 4,3 |
| Taglia filo armonico \varnothing | mm | 3,6 | 4,2 |



Con incavo



Esecuzione con testa inclinata di 20°

Ideale per effettuare tagli rasi senza lasciare pericolose sporgenze

Taglia filo a media resistenza \varnothing 5,2 mm - alta resistenza \varnothing 4,0 mm - **armonico \varnothing 3,6 mm**

Con molla a bovolo \overline{M} e fermo di chiusura

Tagliente con sfaccettatura

Manici ergonomici in materiale bicomponente - Lunghezza totale **200 mm**

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice B 1853 1000 | B 1853/1 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|



Con incavo vicino al fulcro per posizionare al meglio i fili a spessore maggiorato da troncare

Adatto per il **taglio delle aste di sospensione di controsoffitti**

Tagliente con sfaccettatura - Manici rivestiti in resina termoplastica

Lunghezza totale **200 mm**

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice B 1853 2000 | B 1853/2 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|



Con incavo

