

Tipo a leva semplice

 Per cavi con sezione **fino a 120 mm²**

 Sezioni 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 mm²
In ghisa, con manici rivestiti in PVC

Ganascia regolabile a vite con tacca di riferimento per i vari diametri e riscontro sul corpo

Lunghezza totale 558 mm - Peso 2,9 kg

Codice B 2193 7000	B 2193/7	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---


Tipo a doppia leva

 Per cavi con sezione **fino a 16 mm²**

 Sezioni 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 mm²
In lamiera stampata

Manici rivestiti in resina termoplastica con fermo di regolazione per la chiusura

Peso 0,6 kg

Codice B 2193 8160	B 2193/816	Cad. €	1
---------------------------	-------------------	--------	---


 Per cavi con sezione **fino a 50 mm²**

 Sezioni 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm²
In acciaio stampato

Manici tubolari rivestiti in resina termoplastica

I diametri di lavoro vengono predisposti mediante apposito disco selezionatore

Lunghezza totale 600 mm - Peso 2,4 kg

Codice B 2193 8500	B 2193/850	Cad. €	1
---------------------------	-------------------	--------	---


Particolarmente adatti per serrare capicorda (terminali di connessione) e giunti di tipo B.T. da 6÷240 mm²

Costruzione extra robusta in acciaio brunito per resistere alle corrosioni

 Manici rivestiti con **impugnature in gomma antiscivolo**
Testa girevole di 180° per poter eseguire il crimpaggio nella posizione ideale

Apertura a scatto per l'inserimento agevolato delle matrici

Matrici scorrevoli su guide

Forza di compressione sviluppabile max. 60 kN

Dimensioni ridotte per operare con facilità anche in poco spazio

Funzionamento: serracapicorda manuale a pompa oleodinamica, con scarico automatico della pressione a compressione avvenuta e con dispositivo a leva per l'apertura singola delle matrici

Assortimento completo di:

1 serracapicorda idraulico forza max. 60 kN e coppie di matrici come indicato in tabella

In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 460x270x80 mm

Lunghezza totale	mm	370	400
Codice		B 2193 9370	B 2193 9400
B 2193/9	Cad. €		
Coppie di matrici	mm ²	10/16 - 25/35 - 50/70 - 95/120 - 150 - 185/6	10/16 - 25/35 - 50/70 - 95/120 - 150 - 185 - 240/6
Peso serracapicorda	kg	2,5	2,9
Peso assortimento ca.	kg	4,5	5,3


Matrici per serracapicorda idraulici B 2193/9

Per crimpaggi a sezione esagonale

Fino alla gr. 95/120 le coppie sono adatte per due sezioni

B 2193/97 - Per serracapicorda gr. 370

B 2193/98 - Per serracapicorda gr. 400

Per capicorda	mm ²	10/16	25/35	50/70	95/120	150	185	240
Codice	B 2193	9701	9702	9703	9704	9705	9706	—
B 2193/97	La coppia €							—
Codice	B 2193	9801	9802	9803	9804	9805	9806	9807
B 2193/98	La coppia €							



B 2193/97



B 2193/98