

Capicorda preisolati

In rame elettrolitico puro, brasati, stagnati

Per connessioni senza saldatura

Particolarmente adatti per elettricisti, installatori, elettrauto, cablatori di quadri elettrici

B 2194 - Per connessioni di cavi con sezione 0,5÷1,0 mm² (AWG 22-17) - Isolante rosso

B 2195 - Per connessioni di cavi con sezione 1,5÷2,5 mm² (AWG 16-14) - Isolante azzurro

B 2196 - Per connessioni di cavi con sezione 4,0÷6,0 mm² (AWG 12-10) - Isolante giallo

Si vendono in confezione  indivisibile da 100 pezzi



Tipo piatto maschio

Larghezza spina	mm	2,8	6,3
Codice		B 2194 8028	B 2194 8063
B 2194/8 - Ø d 1,7 mm	La cf. €		
Codice		—	B 2195 8063
B 2195/8 - Ø d 2,3 mm	La cf. €	—	
Codice		—	B 2196 8063
B 2196/8 - Ø d 3,4 mm	La cf. €	—	



Tipo a raccordo misto (maschio + femmina)

Larghezza spina 6,3 mm



Codice B 2194 9063	B 2194/9	Ø d 1,7 mm	La cf. €
Codice B 2195 9063	B 2195/9	Ø d 3,4 mm	La cf. €



Assortimenti di terminali e capicorda

ABC TOOLS

In cassetta di polipropilene resistente agli urti, dimensioni LxPxh 400x320x70 mm

Composti da:

500 terminali B 2193/64 per cavi Ø 0,5 mm² - Colore bianco

500 terminali B 2193/64 per cavi Ø 1 mm² - Colore rosso

500 terminali B 2193/64 per cavi Ø 1,5 mm² - Colore nero

500 terminali B 2193/64 per cavi Ø 2,5 mm² - Colore blu

500 terminali B 2193/64 per cavi Ø 4 mm² - Colore grigio

100 terminali B 2193/64 per cavi Ø 6 mm² - Colore giallo

100 terminali B 2193/64 per cavi Ø 10 mm² - Colore rosso

100 capicorda con occhiello B 2194/1 foro vite M 5, per cavi Ø 0,5÷1,0 mm² - Colore rosso

100 capicorda con occhiello B 2195/1 foro vite M 5, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm² - Colore blu

100 capicorda con occhiello B 2195/1 foro vite M 6, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm² - Colore blu


100 capicorda con occhiello B 2196/1 foro vite M 6, per cavi Ø 4,0÷6,0 mm² - Colore giallo

100 capicorda a forchetta B 2194/2 foro vite M 4, per cavi Ø 0,5÷1,0 mm² - Colore rosso

100 capicorda a forchetta B 2195/2 foro vite M 4, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm² - Colore blu

100 capicorda a spina B 2194/7 da 6,3 mm, per cavi Ø 0,5÷1,0 mm² - Colore rosso


100 capicorda a spina B 2195/7 da 6,3 mm, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm² - Colore bl

Codice B 2196 2500	B 2196/25	Peso 2,4 kg	Cad. €	 1
---------------------------	------------------	-------------	--------	---

Esecuzione completa di terminali come sopra indicato e **2 crimpatrici:**

1 crimpatrice automatica **B 2193/44** per capicorda pre-isolati 0,5÷6 mm²

1 crimpatrice **B 2193/54** per terminali a bussola 0,5÷16 mm²

Codice B 2196 2600	B 2196/26	Peso 2,8 kg	Cad. €	 1
---------------------------	------------------	-------------	--------	---



KNIPEX

In cassetta di resina termoplastica (ABS) «TANOS MINI-systainer®»

Composto da:

1 pinza **B 2191/6** per capicorda preisolati 0,5÷6 mm² (AWG 20-10)

25 capicorda piatti femmina per cavi 0,5-1,0 mm² - larghezza x spessore 6,3x0,8 mm²

25 capicorda per tipo piatti femmina per cavi 1,5-2,5 mm² - largh. x spess. 6,3x0,8 - 8x0,8 mm²

25 capicorda a giunto cilindrico femmina per cavi 0,5-1 mm² - Ø 4 mm

25 capicorda a giunto cilindrico maschio per cavi 0,5-1 mm² - Ø 4 mm

25 capicorda con occhiello per cavi 0,5-1,0 mm² - per vite Ø 4 mm

25 capicorda per tipo con occhiello per cavi 1,5-2,5 mm² - per vite Ø 4 - 5 mm

25 capicorda per tipo con occhiello per cavi 4,0-6,0 mm² - per vite Ø 5 - 6 mm

25 capicorda a connettore di testa per cavi 0,5-1,0 mm²

25 capicorda a connettore di testa per cavi 1,5-2,5 mm²

Dimensioni LxPxh 267x170x70 mm - Peso 1,4 kg

Codice B 2196 3000	B 2196/300	Cad. €	 2
---------------------------	-------------------	--------	---

