

In acciaio stampato a caldo - Esecuzione zinco-cromata

Adatti per interni (dimensione «a») ed esterni

Traversa extra-robusta con profilo a "T"

Bracci reversibili ed intercambiabili, scorrevoli su guide rettificata che garantiscono trazioni parallele

Per medie profondità di estrazione

Estrattori a 2 bracci

Traversa con scala in centimetri per regolazione uniforme dell'apertura dei bracci

Apertura max. «a»	mm	90	130	160	200	250	350	520
Codice	C 3323	1090	1130	1160	1200	1250	1350	1520
C 3323/1	Cad. €							
Lungh. utile bracci ℓ	mm	100	100	150	150	200	200	200
Pressione max.	t	3	3	5	5	7,5	7,5	10
Filettatura vite		M14x1,5	M14x1,5	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"

Estrattori a 3 bracci

Particolarmente adatti per grandi sforzi


Apertura max. «a»	mm	250
Codice		C 3323 1125
C 3323/11	Cad. €	
Lungh. utile bracci ℓ	mm	200
Pressione max.	t	7,5
Filettatura vite		G 3/4"

Serie di 5 estrattori C 3323/1

Con apertura max. 90 - 130 - 160 - 200 - 250 mm

Su supporto in lamiera

Codice C 3323 9000	C 3323/9	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Per grandi profondità di estrazione

A 2 bracci

Lunghezza utile bracci ℓ 300 mm

Apertura max. «a»	mm	250	520
Codice		C 3323 3250	C 3323 3520
C 3323/3	Cad. €		
Pressione max.	t	7,5	13
Vite filettatura x lungh.	mm	G 3/4"x280	G 3/4" x 280
Lunghezza utile bracci	mm	300	500



ABC TOOLS Viti per estrattori

Adatte per sostituire le viti in qualsiasi estrattore che abbia le filettature indicate in tabella

Filettatura vite	M14x1,5	G 1/2"	G 1"
Codice	C 3323 9501	C 3323 9502	C 3323 9504
C 3323/95	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	130	210

