

Lame bimetalliche per seghe alternative a gattuccio

Particolarmente adatte per seghetti alternativi con lama oscillante
Lame di alta qualità resistenti alle vibrazioni, torsioni e flessioni - **In confezione indivisibile**



LENOX

Tipo con attacco per Bosch, Black & Decker, FLEX, Hitachi, Makita, Skil, Porter Cable, Metabo, Milwaukee, ecc.

Adatta per:	Codice	Prezzo Cf.	Lunghezza dentatura mm	Passo mm - Denti x poll.	Equivalente a Bosch:	Tipo di lama
Demolizione di tutti i tipi di legno e metalli Per vigili del fuoco e pronto intervento	D 3880 1600	D 3880/16 €	205	2,5 Z 10	—	HSS - Bimetallica - Per demolizione - Spessore 1,6 mm
Demolizione di tutti i tipi di legno e metalli Per vigili del fuoco e pronto intervento	D 3880 1700	D 3880/17 €	280	2,5 Z 6	—	HSS + TiN - Bimetallica - Per demolizione - CURVA
Ghisa, fibra di vetro piastrelle di ceramica, tubi di terracotta, pietra, mattoni, marmo, gesso	D 3880 1800	D 3880/18 €	180	4,2 Z 6	—	HSS - Bimetallica - Rivestita con polvere di diamante - Spessore 1,1
UNIVERSALE Ghisa, piastrelle di ceramica, pietra e mattoni	D 3880 1920	D 3880/192 €	200	4,2 Z 6	—	DIAMOND™ - Rivestita con polvere di diamante - Spessore 1,1 mm
Tagli rapidi ed efficienti su gasbeton, mattoni, calcestruzzo, poroton, argilla , ecc. - Lama solida, vibrazioni ridotte	D 3880 2600	D 3880/26 €	425	16,9 Z 1,5	—	HSS - Bimetallica - Per demolizione

ABC tools - Mod. 1002

Tipo con attacco per FLEX, Rems (Tiger), Roller, Ridgid, Rex

Rinforzate a forte spessore - Tagliente in acciaio - HSS

Per il taglio di metalli in genere, tubi in ferro, profilati, angolari in ferro e legno anche con chiodi ≤ 100 mm
Dentatura lunghezza 175 mm - Denti per pollice 8 - Distanza tra i denti 3,2 mm
Larghezza lama 25 mm - Lunghezza totale 200 mm - **In confezione indivisibile da 5 pz.**

Codice D 3881 0200	D 3881	La cf. €	5
--------------------	---------------	----------	---

≤ 100 mm



LENOX - Lame per seghe a gattuccio per taglio pallet

Lame bimetalliche in acciaio super rapido - HSS
Trattate per migliorare le prestazioni, resistere ai chiodi - Per tagli rapidi in spazi ristretti
Durata aumentata grazie alla configurazione brevettata dei denti e il becco arrotondato
Larghezza x spessore 1,0 x 0,9 mm - **In confezione indivisibile da 250 pz.**

Lunghezza dentatura mm	178	202	229
Codice	D 3882 5178	D 3882 5202	D 3882 5229
D 3882/5 La cf. €			
Lunghezza totale mm	203	227	254



WESTERMAN - Lame per seghe elettriche e pneumatiche portatili

Interamente in acciaio super rapido - HSS - Dentatura contraria per facilitare il taglio - Per tubi zincati di grande diametro

Con attacco a 3 fori di fissaggio per Fein, Spitznas, Premag, Rockwell

D 3883 - Spessore 1,6 mm - Larghezza 27 mm - 10 pz.

D 3883/2 - Spessore 2 mm - Larghezza 30 mm - 10 pz.

Lunghezza totale mm	300	400	500	600
Codice	D 3883 0300	D 3883 0400*	D 3883 0500	—
D 3883 Cad. €				—
Codice	—	D 3883 2400	D 3883 2500	D 3883 2600
D 3883/2 Cad. €	—			
Passo mm / Denti x poll.	1,6 / 16	1,8 / 14	1,8 / 14	1,8 / 14

* Passo 1,6 mm - Denti per pollice 16



Lame per seghetti pneumatici

Lame bimetalliche flessibili in acciaio super rapido - HSS

Adatte per impiego con sega a gattuccio pneumatica **E 1135/1** - Lunghezza totale 100 mm

D 3885 - LENOX - Infrangibili - **In confezione indivisibile da 5 pz.**

Passo mm / Denti per poll.	1 / 24	0,75 / 32	1 / 32
Codice	D 3884 0024	D 3884 0032	—
D 3884 La cf. €			—
Codice	D 3885 0024	—	D 3885 0032
D 3885 La cf. €			
Per il taglio di	lamiera d'acciaio	plastica e legno	lamiera d'acciaio



D 3884



D 3885

Sega a gattuccio → E 6 pag. 495

