



Spazzole a pennello con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il filo

Per la lavorazione e pulizia di superfici, rimozione di vernici, scorie, bave, punti di saldatura, ruggine, ecc.

Tipo con filo di acciaio ottonato ondulato

ABC TOOLS - Con filo Ø 0,30 mm - 12 pz.

Diametro D	mm	10	17	25	30
Codice		D 4012 0010	D 4012 0017	D 4012 0025	D 4012 0030
D 4012/0	Cad. €				
Gambo Ø x L	mm	6 x 22	6 x 22	6 x 22	6 x 22
Calotta K Ø	mm	10	15	24	29
Sporgenza filo T	mm	20	25	30	32
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500	4500



D 4012/1 - Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm - 12 pz.

D 4012/11 - Con filo di acciaio ondulato Ø 0,50 mm - 12 pz.

D 4012/2 - Con filo di acciaio inossidabile ondulato Ø 0,30 mm - 12 pz.

D 4012/3 - Con filo di acciaio ottonato ondulato Ø 0,25 mm - 12 pz.

Diametro D	mm	10	17	25	30
Codice		D 4012 1010	D 4012 1017	D 4012 1025	D 4012 1030
D 4012/1	Cad. €				
Codice		D 4012 1110	D 4012 1117	D 4012 1125	D 4012 1130
D 4012/11	Cad. €				
Codice		D 4012 2010	D 4012 2017	D 4012 2025	D 4012 2030
D 4012/2	Cad. €				
Codice		D 4012 3010	D 4012 3017	D 4012 3025	D 4012 3030
D 4012/3	Cad. €				
Gambo Ø x L	mm	6 x 20	6 x 20	6 x 25	6 x 15
Calotta K Ø	mm	10	17	22	28
Sporgenza filo T	mm	20	25	25	25
Velocità max.	giri/min	20000	18000	18000	15000



D 4012/1



D 4012/11



D 4012/2 - INOX



D 4012/3 - Ottonato



Tipo a mazzetti in filo di acciaio ondulato intrecciato - Ad alta resistenza

Impiego ad elevate velocità di rotazione per lavori gravosi di pulizia e spazzolatura. A seconda della velocità d'utilizzo la forza centrifuga modifica la forma di queste spazzole (vedere foto e tabella a lato), questo le rende ideali per effettuare interventi anche all'interno di parti cilindriche o in zone di difficile accesso.

D 4012/5 - Con filo di acciaio Ø 0,26 mm - 12 pz.

D 4012/6 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm - 12 pz.


D 4012/7 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,26 mm - INOX - 12 pz.

D 4012/8 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,35 mm - INOX - 12 pz.

Diametro D	mm	20	23	30
Codice		D 4012 5020	D 4012 5023	D 4012 5030
D 4012/5	Cad. €			
Codice		D 4012 6020	D 4012 6023	D 4012 6030
D 4012/6	Cad. €			
Codice		D 4012 7020	—	D 4012 7030
D 4012/7	Cad. €		—	
Codice		—	D 4012 8023	D 4012 8030
D 4012/8	Cad. €	—		
Gambo Ø x L	mm	6 x 20	6 x 15	6 x 15
Calotta K Ø	mm	20	23	30
Sporgenza filo T	mm	29	29	29
Mazzetti	n°	6	8	12
Velocità max.	giri/min	20000	20000	20000



Ø D mm	Ø filo mm	Apertura a giri/min		
		5000	8000	15000
20	0,26	55	70	75
23		40	65	75
30		55	70	85
20	0,35	25	50	70
23		35	55	70
30		50	70	80



D 4012/5 - D 4012/6



D 4012/7 - D 4012/8: INOX



Tipo con filo Xtreme, composto da fili intrecciati tra loro, che rendono quest'ultimo particolarmente aggressivo ed allo stesso tempo delicato sulle superfici.

Con filo in acciaio Ø 0,30 mm - 12 pz.

Diametro D	mm	20	23	30
Codice		D 4012 9020	D 4012 9023	D 4012 9030
D 4012/9	Cad. €			
Gambo Ø	mm	6	6	6
Calotta K Ø	mm	20	23	30
Sporgenza filo T	mm	29	29	29
Velocità max.	giri/min	20000	20000	20000

