

osborn Spazzole a tazza con foro

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia. Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso.

Tipo con anello di trattenuta che evita l'eccessiva espansione del filo, può essere rimosso aumentando la sporgenza filo «T», per utilizzare la spazzola fino al suo completo consumo.

Con filo ad alta resistenza

Le spazzole Ø 80÷120 mm sono adatte per lavori molto pesanti e su grandi superfici.

D 4020/1 - Con foro filettato M 14x2

D 4020/3 - Con foro non filettato Ø 22,2 mm

Diametro D	mm	65*	75	80	100	120
Codice		D 4020 1065	D 4020 1075	D 4020 1080	D 4020 1100	D 4020 1120
D 4020/1	Cad. €					
Codice		—	—	—	—	D 4020 3120
D 4020/3	Cad. €	—	—	—	—	
Sporgenza filo T	mm	20	20 + 11	20 + 11	20 + 14	20 + 15
Mazzetti	n°	18	18	22	26	30
Velocità max.	giri/min	12500	11000	8500	8500	6500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180	180	230

* Senza anello di trattenuta

Tipo senza anello di trattenuta - Con foro filettato M 14x2

D 4020/6 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm

D 4020/8 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX

Sporgenza filo T 20 mm - Mazzetti n° 18 - Velocità max. giri/min 12500 - Adatte su smerigliatrici mm 115

Codice D 4020 6065	D 4020/6	Cad. €		1
Codice D 4020 8065	D 4020/8	Cad. €		1

Tipo con foro filettato M 14x2 e attacco X-LOCK

D 4030/9 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm

D 4030/95 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX

Sporgenza filo T 20 mm - Mazzetti n° 18 - Velocità max. giri/min 12500

Codice D 4020 9065	D 4020/9	Cad. €		1
Codice D 4020 9565	D 4020/95	Cad. €		1

ADATTATORE* XLOCK+ ATTACCO FILETTATO M14

*Adattatore combinato brevettato

- Le spazzole possono essere utilizzate con smerigliatrici angolari con attacco X-LOCK (E 1015/X pag.XXX).
- Sistema utilizzabile anche su smerigliatrici con attacco tradizionale.



D 4020/1
Foro filettato M 14x2



D 4020/3
Foro non filettato Ø 22,2 mm



D 4020/6
Foro filettato M 14x2



D 4020/8 - INOX
Foro filettato M 14x2

Foro filettato M14x2 e attacco X-LOCK



D 4020/9



D 4020/95 - INOX



osborn Spazzole a disco per finitura


Adatte per la finitura delle superfici, le rendono lucide ed omogenee.

Filo flessibile di acciaio ondulato Ø 0,30 mm, ad alta resistenza

D 4053/2 - A fascia larga

D 4053/3 - A fascia extra larga

Diametro D	mm	150	200	250
Codice		D 4053 2150	D 4053 2200	—
D 4053/2	Cad. €			—
Codice		D 4053 3150	D 4053 3200	D 4053 3250
D 4053/3	Cad. €			
Largh. A D 4053/2	mm	24	33	—
Largh. A D 4053/3	mm	32	42	42
Sporgenza filo T	mm	43	55	63
Foro B	mm	20	32	20
Riduttori per Ø foro	da	1/2" - 5/8"	13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1"	
Velocità max.	giri/min	6000	4500	3600



D 4053/2

D 4053/3