

LUKAS Mole abrasive per stampisti

In corindone EKbr - Durezza M (media)

La velocità di rotazione massima indicata, si riferisce all'impiego delle mole con sbalzo dalla pinza di 10 mm

I valori non devono in nessun caso essere superati



Gambo Ø 3x30 mm



Forma D	1	2	3	7	8	9	10	12	13	14	15	
Codice D 9600	0001	0002	0003	0007	0008	0009	0010	0012	0013	0014	0015	
D 9600	Cad. €											
Ø testa x altezza max.	mm	9 x 2	9 x 3	8 x 2	5 x 2,5	6 x 3	8 x 4	3,2 x 4	7 x 6	3	4	5
Velocità	giri/min	37000	37000	38000	67000	55000	38000	64000	45000	80000	64000	64000
Grana		100	80	100	100	100	80	100	80	100	80	80





Forma D	21	22	23	24	26	27	29	30	31	33	34	35	36	
Codice D 9600	0021	0022	0023	0024	0026	0027	0029	0030	0031	0033	0034	0035	0036	
D 9600	Cad. €													
Ø testa x altezza max.	mm	8 x 1,6	2,5 x 6	5 x 6	6 x 6	6 x 2,5	3,5 x 10	3,2 x 6,4	4,4 x 10	5 x 3	6 x 8	4,3 x 7	6 x 10	6 x 11
Velocità	giri/min	49000	80000	67000	64000	65000	64000	65000	64000	67000	55000	40000	55000	55000
Grana		100	100	80	60	100	100	100	100	100	80	100	80	80

Assortimenti di 36 mole abrasive con forme diverse Gambo Ø 3 mm

Mole con Ø max. 10 mm, per lavori di alta precisione

Su supporto di legno, dimensioni LxPxh 100x60x20 mm

Codice D 9601 0000	D 9601/0	EKbr	Cad. €	1
Codice D 9601 2000	D 9601/2	EKR-Standard	Cad. €	1



LUKAS Cappucci di feltro con gambo

Costruiti secondo norma DIN 61200 qualità H3 dura

Per acciaio, oro, argento, vetro, plastica, avorio, ecc.

Da utilizzare con pasta ad emulsione abrasiva e pasta diamantata per la lucidatura di superfici già smerigliate

Per impiego con velocità periferica 5-10 m/s

Gambo Ø 3 mm dal 6x10÷12x15 mm

Gambo Ø 6 mm dal 10x15÷30x40 mm

D 9612 - Cappucci di ricambio - ZY - Per gambo Ø 3 mm



Ø x altezza	mm	6x10	8x10	10x12	12x15	10x15	12x20	16x20	20x25	25x30	30x40
Codice D 9605	0610	0810	1012	1215	1015	1220	1620	2025	2530	3040	
D 9605 - ZY•	Cad. €										
Codice D 9606	0610	0810	1012	—	1015	1220	—	2025	2530	3040	
D 9606 - SP•	Cad. €			—			—				
Codice D 9608	0610	0810	1012	—	—	1220	—	2025	—	—	
D 9608 - KU (Ø)	Cad. €			—	—		—		—	—	
Codice D 9610	—	—	—	—	1015	—	1620	2025	2530	3040	
D 9610 - KE	Cad. €	—	—	—	—	—	—				
Codice D 9612	0610	0810	—	—	—	—	—	—	—	—	
D 9612 - Cappucci	Cad. €			—	—	—	—	—	—	—	
Velocità	giri/min	6x10	24000	19000	17000	19000	17000	11000	9500	7500	6500
Gambo Ø	mm	3*	3*	3*	3*	6	6	6	6	6	6

* Per l'impiego su mandrini Ø 6 mm, vedere bussole D 9618

• Dal 6x10÷12x15 in confezione indivisibile da 20 pz. - Dal 10x15÷30x40 in confezione indivisibile da 10 pz.