


FLEX Levigatrice angolare

Adatte per utilizzo con dischi di tela abrasiva, con pelle d'agnello per lucidare, come smerigliatrice con mole a centro depresso e per eliminare ruggine con spazzole di fili d'acciaio
Motore ad elevato rendimento con preselezione e stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico
Carboncini con arresto automatico prima del totale consumo - Con pulsante bloccaggio albero portadischi

Indicata per applicazioni a bassa e media velocità

Dischi abrasivi max. Ø	mm	178
Potenza assorbita	W	1500
Giri/min a vuoto		1400-4200
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	2,7
Codice E 1113 7400	E 1113/74	Cad. €  1



Platorelli in gomma per dischi velcrati → E 4 pag. 449


FLEX Pulitrice/Lucidatrice

Adatte per lucidare superfici verniciate e per la lavorazione della pietra naturale

Motore con elettronica a microprocessore VR con preselezione e stabilizzazione del numero dei giri mediante dinamo tachimetrica, **avviamento progressivo regolabile**, blocco dell'avviamento dopo l'interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura - Con pulsante bloccaggio albero portamola
Carboncini con arresto automatico prima del totale consumo

Tipo ad elevato numero di giri, con interruttore per avviamento regolabile

Esecuzione ergonomica, di forma slanciata, con ottima maneggevolezza per lavorare senza fatica
Motore sollecitabile per elevate prestazioni - Fornita con impugnatura laterale

Accessorio max. Ø	mm	160
Platorello max. Ø	mm	125
Potenza assorbita	W	1400
Giri/min a vuoto		1100 ÷ 3700
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	2,2
Codice E 1113 7800	E 1113/78	Cad. €  1




Elettronica

Tipo a coppia elevata e ridotto numero di giri: ideale per la perfetta lucidatura anche delle superfici più complesse - A basso livello di rumorosità

La testata piana di forma ergonomica con SoftGrip, riduce la distanza dalla superficie di lavoro e consente una guida più precisa in qualsiasi posizione

Con **rivestimento gommato** per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
Fornita con impugnatura supplementare

Accessorio max. Ø	mm	200
Platorello max. Ø	mm	150
Potenza assorbita	W	1400
Giri/min a vuoto		380 ÷ 2100
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	2,3
Codice E 1113 7830	E 1113/783	Cad. €  1



Cuffie in pelle sintetica

Da impiegarsi con i platorelli (vedere gruppo E 3)

Per platorelli Ø	mm	125	180
Codice		E 1116 0125	E 1116 0178
E 1116	Cad. €		
Vel. di rotazione	giri/min	10000	8500
Per platorelli diametro	mm	125	180



E 4 → pag. 477