

ABC TOOLS Contropunte rotanti


Corpo in acciaio forgiato e cementato, rettificato

Parti rotanti e punta in acciaio al Ni-Cr temperato e rettificato

Con cuspidi a 60°

Il coperchio di protezione con guarnizione OR evita la penetrazione di liquidi e di limatura fine

La lubrificazione si effettua togliendo la vite situata nella parte posteriore



Esecuzione **standard**

Cono Morse	1	2	3	4	5
Codice	G 0916 3001	G 0916 3002	G 0916 3003	G 0916 3004	G 0916 3005
G 916/3 Cad. €					
∅ corpo D mm	28	41	50	60	75
∅ cuspidi d mm	10	18	23	25	38
Carico massimo kg	80	180	270	550	1000
Peso kg	0,6	0,6	1	1,6	3,2



Esecuzione **di precisione**

Durezza cuspidi HRc 61-62

Cono Morse	1	2	3	4	5	6	
Codice	G 0917 ...	0001	0002	0003	0004	0005	0006
G 917 Cad. €							
∅ corpo D mm	38	40	56	64	85	130	
∅ cuspidi d mm	15	18	25	28	41	63	
Carico massimo kg	100	210	420	840	2000	3500	
Peso kg	0,3	0,4	0,9	1,6	3,6	11	



Tipo montato su 3 cuscinetti a doppia sfera

Adatte per carichi maggiori

Durezza cuspidi HRc 61-63

Cono Morse	2	3	4	5
Codice	G 0920 0002	G 0920 0003	G 0920 0004	G 0920 0005
G 920 Cad. €				
∅ corpo D mm	46	60	70	90
∅ cuspidi d mm	18	24	25	38
Carico massimo kg	220	500	800	1500
Peso kg	0,7	1,3	2,1	4,5



ABC STORAGE Boccole portautensili

In materiale plastico ABS antiurto

Proteggono l'utensile e ne facilitano la presa

Con i telai formano l'elemento base per la custodia degli utensili a controllo numerico NC

Bloccaggio a vite

Colore rosso

Tipo Cono Morse

Per utensili	CM	3	4
Codice		N 8898 7003	N 8898 7004
N 8898/7 Cad. €			
Dimensioni LxPxh mm		64x138x50	64x138x50
N° boccole per fila		7	7

