

ARIANA Tubi snodabili per lubrificazione

In plastica dura tipo Hostaform®, ad alta resistenza

Componenti versatili, universali, componibili per ogni esigenza, si possono accorciare ed allungare a proprio piacimento

Non subiscono spostamenti sotto pressione, non vibrano, resistono agli agenti chimici e non conducono elettricità

Compatibili con quasi tutti i sistemi presenti sul mercato

Per il montaggio e lo smontaggio utilizzare la pinza G 3954


Pressione max. di esercizio 6 bar

Rotolo di getti radiali composto da 16 segmenti incluso terminale

G 3946/6 - Per Ø interno 1/4"

G 3946/7 - Per Ø interno 1/2"

Codice G 3946 6000	G 3946/6	Cad. €	 1
Codice G 3946 7000	G 3946/7	Cad. €	 1



Raccordi filettati maschio - In confezione da 4 pezzi

Per Ø interno 1/4"

Attacco filettato	NPT	1/8"	1/4"
Codice		G 3947 1018	G 3947 1014
G 3947/1	La conf. €		



1/4"

Per Ø interno 1/2"

Attacco filettato	NPT	3/8"	1/2"
Codice		G 3947 2038	G 3947 2012
G 3947/2	La conf. €		



1/2"

Per Ø interno 3/4"

Attacco filettato	NPT	3/4"	
Codice		G 3947 3034	
G 3947/3	La conf. €		



3/4"

Raccordi sferici - In confezione da 2 pezzi

G 3947/5 - A 90°

G 3947/6 - A "T"

Ø interno	1/4"	1/2"
Codice	G 3947 5014	G 3947 5012
G 3947/5	La conf. €	
Codice	G 3947 6014	G 3947 6012
G 3947/6	La conf. €	



G 3947/5



G 3947/6

Diramazioni a "Y"

Tipo con 3 diametri interni uguali - In confezione da 2 pezzi

Ø interno	1/4"	1/2"	3/4"
Codice	G 3948 0014	G 3948 0012	G 3948 0034
G 3948	La conf. €		



Con 3 diametri uguali

Tipo con attacco entrata Ø 1/2" - uscite Ø 1/4"

Adatto per avere la stessa quantità di uscita del fluido

Codice G 3948 2000	G 3948/2	Cad. €	 2
--------------------	-----------------	--------	---



1/4"


1/4"

1/2"

Base di distribuzione magnetica - Per sistemi con Ø interno 1/4"

Complete di base magnetica con manicotto filettato da 1/4" e valvola di regolazione flussi

Con n° flussi	1	2
Codice	G 3948 3001	G 3948 3002
G 3948/3	Cad. €	
Composti da:	1 tubo flessibile G 3942 da 200 mm 1 getto a punta G 3945/1 Ø 6,5 mm 1 raccordo filettato G 3947/1 attacco 1/4" NPT	2 tubi flessibili G 3942 da 200 mm 2 getti piatti 3946/1 da 24 mm 1 raccordo filettato G 3947/1 attacco 1/4" NPT 1 diramazione ad "Y" G 3948



Regolatori di flusso

G 3949 - Con attacco filettato NPT maschio e a pressione

G 3949/2 - Con attacco a pressione

Ø interno	1/4"	1/2"
Codice	G 3949 0014	G 3949 0012
G 3949	La conf. €	
Codice	G 3949 2014	G 3949 2012
G 3949/2	La conf. €	



G 3949

Attacco filettato NPT
maschio e a pressione



G 3949/2

Attacco a pressione