

Mitutoyo Calibri a corsoio

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862

Scala e nonio cromati opachi - Superfici di contatto lappate

Becchi con punte per misurare piccoli cave e fori

Lettura $\frac{1}{20}$ di mm (0,05 mm) e $\frac{1}{128}$ di pollice

Con numero di identificazione individuale, controllati e collaudati singolarmente

Forniti con custodia

Tipo con bloccaggio a vite e corsoio monoblocco

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4150 0150	H 4150 0200
H 4150	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	40	50



$\frac{1}{20}$ di mm (0,05 mm) e $\frac{1}{128}$ "

Tipo con bloccaggio a leva e corsoio monoblocco

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4153 0150	H 4153 0200
H 4153	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	40	50



$\frac{1}{20}$ di mm (0,05 mm) e $\frac{1}{128}$ "

Mitutoyo Calibro a corsoio per gole

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862

Scala e nonio cromati opachi

Becchi extra sottili (spessore 0,75 mm) con superfici di contatto in metallo duro riportato

Particolarmente indicato per la misurazione di gole di alberi

Lettura $\frac{1}{20}$ di mm (0,05 mm)

Campo di misura 150 mm - Lunghezza becchi 40 mm

Con numero di identificazione individuale, controllato e collaudato singolarmente

Fornito con custodia

Codice H 4160 0000	H 4160	Cad. €	1
--------------------	---------------	--------	---



$\frac{1}{20}$ di mm (0,05 mm)

Becchi con superfici di contatto in metallo duro riportato

Mitutoyo Calibri a corsoio con quadrante

In acciaio inossidabile temprato

Di elevata precisione e di facile lettura

Scala cromata opaca, guida di scorrimento in titanio per maggiore resistenza e maneggevolezza

Cremagliera protetta contro la penetrazione della polvere

Quadrante Ø 35 mm girevole, con rotella di bloccaggio e 1 lancetta

Con numero di identificazione individuale, controllati e collaudati singolarmente

Forniti con custodia

Tipo con lettura $\frac{1}{50}$ di mm (0,02 mm)

Ogni giro di lancetta = 2 mm

Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4160 1150	H 4160 1200	H 4160 1300
H 4160/1	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	50	64



$\frac{1}{50}$ di mm (0,02 mm)

Tipo con lettura $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm)

Ogni giro di lancetta = 1 mm

Campo di misura	mm	150
Codice		H 4160 2150
H 4160/2	Cad. €	
Lunghezza becchi	mm	40



$\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm)