



Micrometri

Letture $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863

Superfici di contatto in **metallo duro** accuratamente lappate e superfinite con parallelismo e planarità perfetti - Arco cromato opaco con guancialetti termoisolanti

Stelo in acciaio temperato Ø 6,5 mm - Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm

Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta, asta di regolazione (escluso gr. 25), numero di identificazione individuale e certificato di conformità

Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Tipo con frizione sensitiva interna

Frizione sensitiva in posizione avanzata, incorporata nel tamburo per l'utilizzo anche con una sola mano

Campo di misura	mm	0÷25•	25÷50	50÷75	75÷100••
Codice		H 4310 0025	H 4310 0050	H 4310 0075	H 4310 0100
H 4310	Cad. €				

• Senza asta di regolazione - •• Stelo Ø 8 mm

Serie di micrometri

Composta da:

4 micrometri **H 4310** da 25 - 50 - 75 - 100 mm

3 aste di regolazione da 25 - 50 - 75 mm

In cassetta di legno

Codice H 4310 9000	H 4310/9	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	--	---



Tipo con nottolino e frizione a cricchetto

Con asta di regolazione (escluso gr. 25)

Campo di misura	mm	0÷25	25÷50	50÷75	75÷100	100÷125	125÷150
Codice	H 4324	1025	1050	1075	1100	1125	1150
H 4324/1	Cad. €						
Campo di misura	mm	150÷175	175÷200	200÷225	225÷250	250÷275	275÷300
Codice	H 4324	1175	1200	1225	1250	1275	1300
H 4324/1	Cad. €						



Serie di micrometri

Composta da:

4 micrometri **H 4324/1** da 25 - 50 - 75 - 100 mm

3 aste di regolazione da 25 - 50 - 75 mm

In cassetta di legno

Codice H 4324 9000	H 4324/9	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	--	---

H
1



Micrometri digitali

Letture $\frac{1}{1000}$ di mm (0,001 mm) - Grado di precisione DIN 863

Con superfici di contatto in **metallo duro riportato**, rettificate e lappate di precisione

Stelo in acciaio temperato Ø 6,5 mm - Forza di misura 5÷10 N

Alimentazione tramite batteria SR-44

Con frizione sensitiva interna, bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale

Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Tipo con grado di protezione IP54

Funzioni: ON/OFF, SET, ABS/INC per conversione tra misurazione assoluta e relativa e **UNIT per conversione mm/inch**

Arco verniciato con guancialetti termoisolanti - Ampio display a 5 cifre altezza 7,5 mm

Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Codice		H 4326 3025	H 4326 3050
H 4326/3	Cad. €		



IP
54

Tipo con grado di protezione IP65

Funzioni: ON/OFF, SET, ABS/INC e **UNIT** per conversione mm/inch

Con predisposizione per uscita dati

Ampio display a 5 cifre altezza 7 mm

Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Codice		H 4326 4025	H 4326 4050
H 4326/4	Cad. €		



IP
65

Predisp. per uscita dati