



## Spray chimici

### Fluido minerale al MoS<sub>2</sub> per catene veloci - MKL-N

Agente con olio minerale e lubrificanti solidi dispersi in solvente  
Adatto per la lubrificazione di catene, consente una fluida penetrazione e una grande adesione  
Per catene piccole è possibile l'immersione, utilizzandolo dopo l'evaporazione del solvente (ca. 30 min.)  
Protezione contro l'usura e contro la corrosione  
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 4000	K 3931/4	Cad. €	12
--------------------	----------	--------	----



### Fluido sbloccante-penetrante-protettivo scioglie ruggine - Multigloss

Agente con olio minerale e lubrificanti solidi dispersi in solvente  
Adatto per sciogliere la ruggine, di grande penetrazione  
Per parti molto corrosive che richiedono tempi di reazione più lunghi, il trattamento deve essere ripetuto  
Protegge contro la corrosione  
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 5000	K 3931/5	Cad. €	12
--------------------	----------	--------	----



### Olio lubrificante protettivo - Omnigloss

Agente con olio minerale e lubrificanti solidi, penetrante ad azione rapida, anticorrosione, idrorepellente e lubrificante  
Adatto su contatti sottoposti ad attrito, con velocità medio-basse, non dotati di ingrassatore o di fori di lubrificazione su connessioni, leve, catene e altri componenti di attrezzature di trasporto o di convogliamento, di macchinari tessili, unità di riempimento automatico e per attrezzature di imballaggio - Elevata resistenza alla pressione  
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 6000	K 3931/6	Cad. €	12
--------------------	----------	--------	----



### Grasso per ingranaggi aperti e funi con estreme pressioni - 1122

Grasso sintetico con lubrificanti solidi, idrorepellente ed estremamente adesivo  
Adatto per le catene a morsetti degli stenditoi dell'industria tessile e i nastri trasportatori dei reparti di sterilizzazione degli alimenti, per trasmissioni di ingranaggi, cuscinetti a scorrimento a basse velocità ed alte temperature, come i cuscinetti dei sistemi di essiccazione e macchinari di calandratura in vari processi industriali  
Elevata resistenza alla pressione, protezione contro l'usura  
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 7000	K 3931/7	Cad. €	12
--------------------	----------	--------	----



### Grasso sintetico a norma FDA (Per uso alimentare) - G-4500

Adatto per la lubrificazione di macchinari dell'industria alimentare quali miscelatori, motori, nastri convogliatori, macchine confezionatrici ed anche per l'industria dell'arredamento, produzione di strumentazione, per l'industria fotografica e attrezzature ottiche  
Impiego da -50°C a +160°C  
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 8000	K 3931/8	Cad. €	12
--------------------	----------	--------	----



### Lacca lubrificante universale indurente in aria - D-321R

Lubrificante a secco per impiego universale rapido per estreme temperature  
Adatta per viti a testa cilindrica, meccanismi di precisione, rodaggio ingranaggi sottoposti a grandi sollecitazioni, regolazione di specchietti retrovisori, per interruttori ad alto voltaggio  
Estremamente adesivo anche su superfici lisce, basso coefficiente d'attrito, impedisce l'avanzamento a scatti  
Impiego da -180°C a +450°C  
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 9000	K 3931/9	Cad. €	12
--------------------	----------	--------	----



### Rivestimento protettivo contro la corrosione - METAL PROTECTOR PLUS

Cera sintetica adatta per proteggere dalla corrosione le parti metalliche che devono essere trasportate o stoccate anche per lunghi periodi  
Forma un rivestimento trasparente di lunga durata e con basso coefficiente di attrito  
Essiccazione a temperatura ambiente in ca. 90 minuti  
Si applica a superfici pulite anche in più strati per migliorare e aumentare la protezione  
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 1300	K 3931/13	Cad. €	12
--------------------	-----------	--------	----

