

BROCKHAUS HEUER Morse parallele da banco

Interamente in acciaio forgiato con ganasce anteriore scorrevole
 Vite di manovra in acciaio temperato, ottimamente protetta contro infiltrazioni di polvere, detriti, ecc.
 Il corpo snello della morsa consente il fissaggio laterale di pezzi verticali
 Nel corpo sono ricavate le **ganasce per tubi**

Modello «HEUER FRONT»

Ganasce e corpo in unico pezzo - Doppia guida prismatica rettificata, con viti di regolazione
L 3372/0 - Con ganasce intercambiabili a vite (con una faccia zigrinata ed una liscia)

L 3372/1 - Con ganasce fisse

Larghezza ganasce	mm	100	120	140	160	180
Codice		—	L 3372 0120	L 3372 0140	L 3372 0160	—
L 3372/0	Cad. €	—				—
Codice		L 3372 1100	L 3372 1120	L 3372 1140	L 3372 1160	L 3372 1180
L 3372/1	Cad. €					
Apertura massima	mm	125	150	200	225	225
Altezza totale	mm	124	156	192	225	225
Profondità	mm	50	65	80	100	100
Ganasce per tubi	pollici	$\frac{3}{8} \div 1 \frac{3}{16}$	$\frac{5}{8} \div 2 \frac{3}{16}$	$1 \frac{1}{16} \div 2 \frac{3}{4}$	$1 \frac{1}{16} \div 4$	$1 \frac{1}{16} \div 4$
Peso circa	kg	4,5	9	16	27	29



Corpo con ganasce per tubi



L 3372/1

Modello «HEUER Compact»

Ad apertura rapida

Con **sistema "Quicklaunch"** che in un attimo **consente di regolare l'apertura delle ganasce da 0 a 130 mm senza l'impiego della leva di manovra**

Corpo con scala in centimetri per la pre-regolazione dell'apertura, che una

volta raggiunta, è percettibile all'udito e visivamente

Corpo snello, leggero con **forza di serraggio di 10 kN**

Con ganasce intercambiabili a vite (con una faccia zigrinata ed una liscia)

Larghezza ganasce 120 mm - Apertura massima 130 mm


Con **ganasce per tubi Ø 5/8" ÷ 2"**

Altezza totale 156 mm - Profondità 65 mm - Peso 4,5 kg

Codice L 3377 0120	L 3377	Cad. €	1
---------------------------	---------------	--------	---



Quicklaunch: per apertura rapida senza leva di manovra



Scala in cm per la pre-regolazione dell'apertura



Accessori per morse parallele da banco

L 3373 - Ganasce in acciaio temperato per morse L 3372/0 e L 3377

Predisposte per fissaggio a vite - Reversibili, con una faccia zigrinata ed una liscia

L 3374 - Basi girevoli per morse L 3372/0 - L 3372/1 e L 3377

Grandezza	100	120	140	160
Codice	—	L 3373 0120	L 3373 0140	L 3373 0160
L 3373	Al paio €	—		
Codice	L 3374 0100	L 3374 0120	L 3374 0140	L 3374 0160*
L 3374	Cad. €			

* Adatte anche per morse con larghezza ganasce 180 mm



L 3373



L 3374

Dispositivo di fissaggio a morsetto - In acciaio

Adatto per morse L 3372/1 da 100 mm e L 3377 - Apertura morsetto 65 mm

Codice L 3376 1000	L 3376/1	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

Supporti orientabili per morse L 3372/0 - L 3372/1

Per banchi da lavoro con piano di legno (vedere gruppo N 3)

Fissaggio della morsa mediante viti, stabile e sicuro, esente da vibrazioni

Piastra di base fucinata - Piano di appoggio e di contatto fresati

Tipo a 2 funzioni

① Base girevole - ② Elevazione ed abbassamento della morsa

Con **ammortizzatore pneumatico a pressione** per l'equilibratura del peso

Morsa girevole a 360° - Regolazione in altezza max. 200 mm - Peso 9 kg

Per morse	mm	120	140	160
Codice		L 3376 2120	L 3376 2140	L 3376 2160
L 3376/2	Cad. €			
Carico ammissibile	kg	4÷10	10÷16	16÷29

Tipo a 3 funzioni

① Base girevole - ② Elevazione ed abbassamento della morsa - ③ Ribaltamento sotto il piano



Con 2 ammortizzatori telescopici per il ribaltamento del supporto e **ammortizzatore**

pneumatico a pressione per l'equilibratura del peso

Morsa girevole a 360° - Regolazione in altezza max. 180 mm - Peso 14 kg

Per morse	mm	120	140
Codice		L 3376 3120	L 3376 3140
L 3376/3	Cad. €		
Carico ammissibile	kg	4÷10	10÷16

Attenzione: per la vostra sicurezza si raccomanda di ribaltare il supporto solo a morsa montata



Banchi da lavoro con piano in legno → N 3 pag. 978